PICHLER CHEMIE GMBH | A - 8461 Ehrenhausen | Platscherstraße 58 | +43 3453 5310 | f +10 | office@pichler-chemie.at | www.pichler-chemie.at

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen!

PU-SCHAUMREINIGER

Dieser PU-SCHAUMREINIGER verlängert durch sein spezielles Wirkstoffgemisch die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von PU-Schaumpistolen und ist durch seinen Sprühkopf zum Entfernen von frischem, nicht ausgehärtetem PU-Schaum bestens geeignet!

Entspricht den Anforderungen des Klimabündnisses Österreich!

- **Spezialreiniger für frische PU-Schaumflecken**
- **speziell für die Reinigung von PU-Schaumpistolen entwickelt**
- **FCKW-, HFCKW-, FKW- und HFKW-freies Treibgas**
- **durch aufsetzbaren Sprühkopf auch als universeller Reiniger verwendbar**

Anwendungsgebiete:

PU-SCHAUMREINIGER ist zum Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärtetem PU-Schaum geeignet. Weiters entfernt dieser Reiniger auch Fett, Öl, Russ, Teer, Steinpflegereste, Wachse, Kaugummi sowie Kleb- und Dichtstoffreste.
Dieser PU-SCHAUMREINIGER eignet sich auch zur Reinigung von Stahl, Chrom, Aluminium, Eloxal, Glas, Hartgestein und unlackiertem Holz!

Eigenschaften:

Der rote Sprühkopf ermöglicht den Einsatz als universellen Reiniger. Mit dem Adapterring passt diese Dose auf alle gängigen PU-Schaumpistolen und gewährleistet eine rasche Reinigung der Pistole!

Durch die speziellen Wirkstoffe des PU-SCHAUMREINIGERS werden die Oberflächen der Pistole nicht angegriffen.

Klimaschutz:

Das abgefüllte Treibgasgemisch ist FCKW-, HFCKW-, FKW- und HFKW-frei und entspricht damit der kommenden Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates über bestimmte fluorierte Treibhausgase, der FCKW-Halon-Verbotsverordnung der EU Nr. 3093/94 sowie den Anforderungen des Klimabündnisses Österreich.

Arbeitsvorbereitung:

Vor Beginn der Reinigung von Schaumpistolen sollten ein geeigneter Abfallbehälter und ein Lappen vorbereitet werden um ausgelöste Schaumreste und Reinigerflüssigkeit aufzufangen.
Nach dem Abkoppeln einer verbrauchten PU-Schaumdose wird zuerst der Gewindeanschlusskorb der Schaumpistole mit PU-SCHAUMREINIGER besprüht. Dazu den Sprühkopf aufsetzen!

Zur Reinigung der Schaumpistole den roten Sprühkopf vom Ventil abnehmen und den schwarzen Gewindeadapter der Dose vorsichtig in das Kopplungsstück der Pistole einschrauben. Dabei die Dose nicht verkanten oder überdrehen!

Durch einen Vorversuch immer sicherstellen, dass der PU-SCHAUMREINIGER den Untergrund nicht angreift!

Verarbeitung:

Um den PU-SCHAUMREINIGER als universellen Reiniger zu verwenden, einfach den roten Sprühkopf aufsetzen und einen Leinenlappen oder ungefärbtes Krepp-Papier satt mit dem Reiniger tränken! Die verschmutzte Fläche mit dem Tuch abwischen. Bei saugenden Untergründen den Reiniger direkt aufsprühen und einwirken lassen. Nach einer kurzen Einwirkzeit den Schmutz mit einem Putztuch aufnehmen.

Bei der Reinigung von PU-Schaumpistolen ist darauf zu achten, dass während des Einschraubens der Dosierhebel gedrückt wird, um die Schaumpistole drucklos zu machen. Durch Druck auf den Dosierhebel die Pistole spülen bis Reinigerflüssigkeit aus der Pistole austritt. Dann den Dosierhebel schließen und den Reiniger für ca. 2 min. im Pistoleninneren einwirken lassen.

Nach der Einwirkzeit den Dosierhebel wieder öffnen und solange gedrückt halten, bis klare Reinigerflüssigkeit austritt. Die Reinigerflüssigkeit in einen geeigneten Behälter ableiten, um Verunreinigungen des Umfeldes zu vermeiden. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Beachten Sie unser technisches Merkblatt.

Lieferform:

500 ml Dose

Lagerung:

12 Monate Lagerfähigkeit (bezogen auf trockene, kühle Lagerung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Bei höheren Temperaturen kann sich die Lagerfähigkeit erheblich verkürzen. Dosen stehend lagern!)