

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

## 1. POGLAVJE: Oznaka snovi oz. zmesi in podjetja

1.1 Identifikacija izdelka Tesnilna masa za gradbene materiale, steklo in kovino B-G-M® (barva)

1.2 Predvidena opredeljena uporaba uporaba snovi ali zmesi in odsvetovana uporaba

1.2.1 Predvidena uporaba Tesnilna masa

1.2.2 Odsvetovana uporaba

Trenutno informacije niso na voljo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju, ki pripravi varnostni list

Podjetje:

PICHLER CHEMIE GMBH

Platscherstraße 58

8461 Ehrenhausen a.d. Weinstraße/Avstrija

Telefon: 0043 3453 5310 0

Faks: 0043 3453 5310 10

Spletna stran: www.pichler-chemie.at

E-pošta: office@pichler-chemie.at

Posredovanje informacij: office@pichler-chemie.at

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Svetovanje 112 Uradni svetovalni organ.

## 2. POGLAVJE: Možne nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

2.1.1 Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta [CLP]

Zmes ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

2.1.2 Razvrstitev skladno z Direktivo Sveta 67/548/EGS oz. Direktivo 1999/45/ES

Zmes ni razvrščena kot nevarna skladno z Direktivo 1999/45/ES.

2.2 Elementi oznak

2.2.1 Oznaka skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

EUH208 Vsebuje 2-butanon-O,O',O''-(metilsililidin)trioskim, 2-butanonoksim. Lahko povzroči alergijske reakcije.  
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje snovi vPvB (vPvB = zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi) ali ni razvrščena kot skladna s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Zmes ne vsebuje snovi PST (PST= obstojna, bioakumulativna in strupena snov) ali ni razvrščena kot skladna s Prilogo XIII Uredbi (ES) št. 1907/2006.

## 3. POGLAVJE: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snov

Ni na voljo

3.2 Zmes

Ogljikovodiki, C15–C20, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 0,03 % aromатов	
Registracijska št. (REACH)	01-2119827000-58-XXXX
Indeks	---
EINECS, ELINCS, NLP	934-956-3 (št. seznama REACH-IT)
ŠT. CAS:	---
Območje v %	10–20
Razvrstitev skladno z Direktivo 67/548/EGS	Zdravju škodljivo, Xn, R65
Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Toksičnost pri vdihavanju 1, H304

Za besedilo H-stavkov in kratice razvrstitve (GHS/CLP) si oglejte 16. poglavje.

Snovi, navedene v tem poglavju, so poimenovane glede na njihovo dejansko zadevno razvrstitev.

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

To pri snoveh, navedenih v preglednici 3.1/3.2 priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 (Uredba CLP), pomeni, da so bile upoštevane vse tam navedene opombe za tukaj navedeno razvrstitev.

#### 4. POGLAVJE: Ukrepi prve pomoči

##### 4.1 Opis ukrepov prve pomoči

- Vdihavanje:** Poškodovanca odpeljite/prenesite na svež zrak in se odvisno od simptomov posvetujte z zdravnikom.
- Stik s kožo:** Z mehko suho krpo previdno obrišite ostanke izdelka.  
Kožo temeljito sperite z obilico vode in milom, kontaminirane in prepojene kose oblačil nemudoma odstranite, v primeru draženja kože (rdečica itd.) se posvetujte z zdravnikom.
- Stik z očmi:** Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem, po potrebi pa se obrnite na zdravnika.
- Zaužitje:** Usta temeljito sperite z vodo. Ne izzovite bruhanja, poškodovancu zagotovite veliko vode za pitje in takoj poiščite zdravniško pomoč.

##### 4.2 Najpomembnejši akutni ali zapoznani simptomi in učinki

Po potrebi zapoznane simptome in učinke najdete v 11. poglavju ali v razdelku 4.1 pri opisu poti zaužitja. V nekaterih primerih se lahko simptomi zastrupitve pojavijo šele po daljšem času/po več urah.

##### 4.3 Opombe glede takojšnje zdravniške pomoči ali posebnega zdravljenja

Ni preverjeno

#### 5. POGLAVJE: Ukrepi za gašenje požara

##### 5.1 Gasilna sredstva

- Primerna gasilna sredstva:** razpršen vodni curek  
Pena  
CO<sub>2</sub>  
Suha gasilna sredstva
- Nepriprava gasilna sredstva:** neposredni vodni curek

##### 5.2 Posebne nevarnosti zaradi snovi ali zmesi

V primeru požara lahko nastajajo:  
Ogljikovi dioksidi  
Dušikovi oksidi  
Formaldehid  
Strupeni plini

##### 5.3 Navodila za gašenje požara:

Ne vdihavajte plinov, ki nastanejo pri eksploziji ali požaru.  
Uporabljajte avtonomni dihalni aparat.  
Glede na obseg požara po potrebi uporabite popolno zaščito.  
Kontaminirano vodo za gašenje zavržite skladno s predpisi.

#### 6. POGLAVJE: Ukrepi pri nenamernem razlitju/razsutju

##### 6.1 Previdnostni ukrepi za ljudi, zaščitna oprema in postopki v nujnih primerih:

Zagotovite zadostno prezračevanje.  
Izogibajte se stiku z očmi in kožo.  
Po potrebi pazite, da ne zdrsnete.

##### 6.2 Ukrepi za varstvo okolja:

Zajezite pri uhajanju večjih količin. Zaustavite puščanje, če to ne predstavlja tveganja.  
Ne spuščajte v kanalizacijo.  
Preprečite izpuste v površinske vode, podtalnico ali tla. Ne spuščajte v kanalizacijo.

##### 6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:

Zajezite z materiali, ki vežejo tekočino (npr. univerzalnim vezivom, peskom, diatomejsko prstjo, žagovino), in odstranite skladno s 13. poglavjem. Ostanke sperite z obilo vode.  
Ali: Počakajte, da se izdelek strdi. Mehansko zberite in odstranite skladno s 13. poglavjem.

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

#### 6.4 Sklic na druga poglavja:

Oglejte si 8. in 13. POGlavJE.

### 7. POGlavJE: Rokovanje in skladiščenje

Poleg podatkov v tem poglavju najdete zadevne podatke tudi v poglavjih 8 in 6.1.

#### 7.1 Zaščitni ukrepi za varno rokovanje:

##### 7.1.1 Splošna priporočila:

Zagotovite zadostno prezračevanje prostorov. Preprečite stik z očmi.  
 Preprečite dolgotrajen ali intenziven stik s kožo.  
 V delovnem prostoru je prepovedano prehranjevanje, pitje, kajenje in shranjevanje živil. Upoštevajte opozorila na nalepki in navodila za uporabo.

##### 7.1.2 Opozorila glede splošnih higienskih ukrepov na delovnem mestu:

Upoštevajte splošne higienske ukrepe pri rokovanju s kemikalijami. Pred odmorom in odhodom z delovnega mesta si umijte roke. Izdelek naj ne pride v stik z živili, pijačami ali hranili.  
 Pred vstopom na območje, namenjeno prehranjevanju, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti:

Izdelka ne shranjujte na prehodih in stopniščih.  
 Izdelek naj bo med shranjevanjem zaprt v originalni embalaži.  
 Shranjujte pri sobni temperaturi.  
 Hranite na suhem mestu.

#### 7.3 Posebne vrste končne uporabe:

Trenutno informacije niso na voljo.

### 8. POGlavJE: Omejitev in nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema

#### 8.1 Parametri, ki jih je treba nadzirati:

Mejna vrednost celotnega deleža topila-ogljikovodika v zmesi na delovnem mestu (metoda RCP skladno z nemškimi predpisi TRGS 900, št. 2.9): 600 mg/m<sup>3</sup>

Območje [%]	Kem. oznaka
10–20	Ogljikovodiki, C15–C20, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 0,03 % aromатов
	Mejna vrednost na delovnem mestu: 600 mg/m <sup>3</sup> (alifati C9–C15)
	Faktor preseganja najvišje mejne vrednosti: 2(II)
	Metode nadzora: – Draeger – ogljikovodiki 2/a (81 03 581) – Draeger – ogljikovodiki 0,1 %/c (81 03 571) – Compur – KITA-187 S (551 174)
	Biološka mejna vrednost: –
	Drugi podatki: AGS

Območje [%]	Kem. oznaka
---	Silicijev dioksid
	Mejna vrednost na delovnem mestu: 4 mg/m <sup>3</sup> E (silicijeve kisline, amorfne)
	Faktor preseganja najvišje mejne vrednosti: –
	Metode nadzora: –
	Biološka mejna vrednost: –
	Drugi podatki: DFG, Y (silicijeve kisline, amorfne)

Območje [%]	Kem. oznaka
---	2-butanonoksim
	Mejna vrednost na delovnem mestu: 0,3 ppm (1 mg/m <sup>3</sup> )
	Faktor preseganja najvišje mejne vrednosti: 8(I)
	Metode nadzora: –
	Biološka mejna vrednost: –
	Drugi podatki: H, Y, S, AGS

AGW = mejna vrednost na delovnem mestu E = frakcija vdihavanja, A = alveolarna frakcija I Spb.-Üf. = faktor preseganja najvišje mejne vrednosti (od 1 do 8) in kategorija (I, II) za kratkotrajne vrednosti. »=« = trenutna vrednost Kategorija (I) = snovi, pri katerih lokalni vpliv določa mejno vrednost, ali snovi, ki povzročajo preobčutljivost dihalnih poti, (II) = snovi, ki delujejo resorptivno I BGW = biološka mejna vrednost Čas odvzema vzorca: a) brez omejitve, b) konec izpostavljenosti ali konec izmene, c) pri dolgotrajni izpostavljenosti: po več

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

zaporednih izmenah, d) pred naslednjo izmeno, e) po koncu izpostavljenosti: ure I Drugi podatki: ARW = referenčna vrednost na delovnem mestu, H = absorpcija skozi kožo Y = ob upoštevanju vrednosti AGW in BGW ni nevarnosti za škodovanje plodu. Z = nevarnosti za škodovanje plodu ni mogoče izključiti niti ob upoštevanju vrednosti AGW in BGW (oglejte si točko 2.7 TRGS 900). Sa = povzroča preobčutljivost dihalnih poti. Sh = povzroča preobčutljivost kože. Sah = povzroča preobčutljivost dihalnih poti in kože. DFG = nemška raziskovalna skupnost (komisija MAK) AGS = odbor za nevarne snovi (10) = mejna vrednost na delovnem mestu se nanaša na vsebnost ustrezne kovine. (11) = vsota iz pare in aerosolov

\*\* = mejna vrednost za to snov je bila januarja 2006 zvišana skladno s predpisi TRGS 900 (Nemčija) z namenom obdelave. TRGS 905 – seznam rakotvornih snovi, snovi, ki povzročajo mutacije ali so strupene za razmnoževanje (snovi, ki niso navedene v prilogi I k Uredbi 67/548/EGS, ali snovi, ki jih odbor AGS ni tako razvrstil), pri čemer oznake pomenijo naslednje: K = rakotvorno, M = mutageno, R = toksično za reprodukcijo, f = strupeno za razmnoževanje, e = škodljivo za razvoj, 1-3 = kategorija skladno s priložo VI k Uredbi 67/548/EGS.

<b>Silicijev dioksid</b>						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti/del okolja	Vpliv na zdravje	Opisnik	Vrednost	Enota	Opomba
Delavec/zaposleni	Človek – vdihavanje	Dolgoročno, lokalni učinki	DNEL	4	mg/m <sup>3</sup>	

<b>2-butanonoksim</b>						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti/del okolja	Vpliv na zdravje	Opisnik	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje – čistilna naprava za odpadne vode		PNEC	117	mg/l	
	Okolje – voda, sporadično sproščanje (s prekinitvami)		PNEC	0,118	mg/l	
	Okolje – sladka voda		PNEC	0,256	mg/l	
Porabnik	Človek – dermalno	Kratkoročno, sistemski vplivi	DNEL	1,5	mg/kg tt/dan	
Porabnik	Človek – dermalno	Dolgoročno, sistemski vplivi	DNEL	0,78	mg/kg tt/dan	
Porabnik	Človek – vdihavanje	Dolgoročno, lokalni učinki	DNEL	2	mg/m <sup>3</sup>	
Porabnik	Človek – vdihavanje	Dolgoročno, sistemski vplivi	DNEL	2,7	mg/m <sup>3</sup>	
Delavec/zaposleni	Človek – dermalno	Kratkoročno, sistemski vplivi	DNEL	2,5	mg/kg tt/dan	
Delavec/zaposleni	Človek – dermalno	Dolgoročno, sistemski vplivi	DNEL	1,3	mg/kg tt/dan	
Delavec/zaposleni	Človek – vdihavanje	Dolgoročno, lokalni učinki	DNEL	3,33	mg/m <sup>3</sup>	
Delavec/zaposleni	Človek – vdihavanje	Dolgoročno, sistemski vplivi	DNEL	9	mg/m <sup>3</sup>	

## 8.2 Omejitev in nadzor izpostavljenosti

### 8.2.1 Ustrezni tehnični predpisi za nadzor

Zagotovite zadostno prezračevanje. To lahko dosežete z lokalnim odsesavanjem ali splošnim odvajanjem zraka. Če to ne zadostuje za ohranjanje koncentracije pod mejno vrednostjo na delovnem mestu (AGW), morate primerno zaščititi dihala.

To velja samo, če so tukaj navedene mejne vrednosti izpostavljenosti.

### 8.2.2 Individualni varnostni ukrepi, na primer osebna zaščitna oprema

Upoštevajte splošne higienske ukrepe pri rokovanju s kemikalijami.

Pred odmorom in odhodom z delovnega mesta si umijte roke.

Izdelek naj ne pride v stik z živili, pijačami ali hranili.

Pred vstopom na območje, namenjeno prehranjevanju, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

Zaščita za oči/obraz:

Pri nevarnosti stika z očmi.

Zaščitna očala s stransko zaščito, ki zagotavlja tesnjenje (EN 166)

Zaščita kože, zaščita rok:

Zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374)

Po potrebi

gumijaste rokavice (EN 374) Zaščitne rokavice iz butila (EN 374), zaščitne rokavice iz kloroprena (EN 374), zaščitne rokavice iz nitrila (EN 374). Najmanjša debelina sloja v mm:

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

≥ 0,5

Čas preboja v minutah:

> 480

Časi preboja, določeni skladno s standardom EN 374 (3. del), niso bili preizkušeni v praktičnih okoliščinah. Priporočamo, da rokavice nosite najdlje 50 % časa preboja.

Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme za roke.

Zaščita kože – drugi zaščitni ukrepi:

Zaščitna delovna oblačila (npr. zaščitna obutev skladno s standardom EN ISO 20345, delovna oblačila z dolgimi rokavi)

Zaščita dihal:

pri prekoračitvi mejne vrednosti na delovnem mestu (AGW, Nemčija) oz. MAK (Švica, Avstrija).

Dihalna maska s filtrom A (EN 14387), rjave identifikacijske barve

Upoštevajte omejitve glede trajanja nošenja dihalnih aparatov.

Toplotne nevarnosti: Navedba smiselno ni potrebna.

Dodatne informacije glede zaščite rok – preizkusi niso bili izvedeni.

Odločitev pri zmeseh je bila sprejeta skladno z najnovejšimi dognanji in glede na informacije o sestavinah. Odločitev pri snoveh je potekala glede na podatke proizvajalca rokavic.

Pri izbiri materiala za rokavice upoštevajte njegovo vzdržljivost, stopnjo prepustnosti in razgradljivost.

Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih lastnosti, ki opredeljujejo kakovost, ter se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca.

Pri zmeseh obstojnosti materialov rokavic ni mogoče izračunati vnaprej in jo je zato treba preizkusiti pred uporabo.

O natančnem času preboja skozi material rokavic se pozanimajte pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga tudi upoštevajte.

### 8.2.3 Omejitve in nadzor izpostavljenosti okolja:

Trenutno informacije niso na voljo.

## 9. POGLAVJE: Fizikalne in kemične lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemičnih lastnostih

<b>Agregatno stanje:</b>	pasta, trdno
<b>Barva:</b>	odvisno od specifikacij
<b>Vonj:</b>	aromatski
<b>Mejna vrednost vonja:</b>	ni opredeljena
<b>pH-vrednost:</b>	~7
<b>Tališče/zmrzišče:</b>	< -40 °C
<b>Začetek in območje vretja:</b>	ni opredeljeno
<b>Plamenišče [°C]:</b>	ni na voljo
<b>Hitrost izhlapevanja:</b>	ni opredeljena
<b>Vnetljivost (trdno, plinasto)</b>	> 440 °C
<b>Spodnja meja eksplozivnosti:</b>	ni na voljo
<b>Zgornja meja eksplozivnosti:</b>	ni na voljo
<b>Parni tlak [kPa]:</b>	ni opredeljen
<b>Parni tlak (zrak = 1):</b>	ni opredeljen
<b>Gostota [g/ml]:</b>	1,22–1,25 g/cm <sup>3</sup>
<b>Nasipna teža [kg/m<sup>3</sup>]:</b>	ni na voljo
<b>Topnost:</b>	ni opredeljena
<b>Vodotopnost:</b>	netopno
<b>Porazdelitveni koeficient [n-oktanol/voda]:</b>	ni opredeljen
<b>Samovžig [°C]:</b>	ni opredeljen
<b>Točka razkroja [°C]:</b>	ni opredeljena
<b>Viskoznost:</b>	> 20,5 mm <sup>2</sup> /s
<b>Eksplozivne lastnosti:</b>	ni nevarnosti eksplozije
<b>Oksidativne lastnosti:</b>	ne

### 9.2 Drugi podatki

<b>Zmožnost mešanja:</b>	ni opredeljena
<b>Topnost v maščobi/topilo:</b>	ni opredeljena
<b>Prevodnost:</b>	ni opredeljena
<b>Površinska napetost:</b>	ni opredeljena
<b>Vsebnost topil:</b>	ni opredeljena

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

**10. POGLAVJE: Stabilnost in reaktivnost**

**10.1 Reaktivnost**

Izdelek ni bil preizkušen.

**10.2 Kemična stabilnost**

Stabilen pri ustreznem rokovanju in skladiščenju.

**10.3 Možnost nevarnih reakcij:**

Ni poznanih nevarnih reakcij.

**10.4 Razmere, ki se jim je treba izogniti**

Oglejte si 7. POGLAVJE.

Močno segrevanje

Vlaga

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Oglejte si tudi 7. poglavje.

Izogibajte se stiku z močnimi oksidanti.

Izogibajte se stiku z močnimi alkalijami.

Izogibajte se stiku z močnimi kislinami.

**10.6 Nevarni**

**produkti razkroja:**

oglejte si tudi poglavje 5.2.

Pri namenski uporabi razkroj ni verjeten.

**11. POGLAVJE: Toksikološki podatki**

**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

Za morebitne dodatne informacije glede vplivov na zdravje si oglejte poglavje 2.1 (razvrstitev).

<b>TESNILNA MASA ZA GRADBENE MATERIALE, STEKLO IN KOVINO B-G-M®</b>						
Toksičnost/vpliv	Izid	Vrednost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Akutna toksičnost, peroralno:						Ni podatkov
Akutna toksičnost, dermalno:						Ni podatkov
Akutna toksičnost, vdihavanje:						Ni podatkov
Jedkost za kožo/draženje kože:						Ni podatkov
Hude poškodbe/draženje oči:						Ni podatkov
Povzročanje preobčutljivosti dihalnih poti/kože:						Ni podatkov
Mutagenost za zarodne celice:						Ni podatkov
Rakotvornost:						Ni podatkov
Reprodukcijska toksičnost:						Ni podatkov
Specifična toksičnost za cilje organe – enkratna izpostavljenost (STOT-SE):						Ni podatkov
Specifična toksičnost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE):						Ni podatkov
Nevarnost aspiracije:						Ni podatkov
Draženje dihalnih poti:						Ni podatkov
Toksičnost pri ponavljajočem se zaužitju:						Ni podatkov
Simptomi:						Ni podatkov
Drugi podatki:						Razvrstitev skladno z računsko metodo:

<b>Ogljikovodiki, C15–C20, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, &lt; 0,03 % aromатов</b>						
Toksičnost/vpliv	Izid	Vrednost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Akutna toksičnost, peroralno	LD50	> 5.000	mg/kg	Podgana	OECD 401 (akutna oralna toksičnost)	

**Varnostni list 1907/2006/ES – REACH AT**  
**TESNILNA MASA ZA GRADBENE MATERIALE, STEKLO IN KOVINO B-G-M®**



Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

Akutna toksičnost, dermalno	LD50	> 3.160	mg/kg	Kunec	OECD 402 (akutna dermalna toksičnost)	24 h
Akutna toksičnost, vdihavanje	LC50	> 5.266	mg/m <sup>3</sup> /4 h	Podgana	OECD 403 (akutna toksičnost pri vdihavanju)	Aerosol
Jedkost za kožo/draženje kože:					OECD 404 (akutno draženje kože/razjede)	Ne draži
Hude poškodbe/draženje oči					OECD 405 (akutno draženje oči/razjede)	Ne draži
Mutagenost za zarodne celice:						Negativno
Reprodukcijska toksičnost:						Negativno
Nevarnost aspiracije:						Da
Draženje dihalnih poti:						V velikih odmerkih: Mogoče
Simptomi:						Bruhanje, kožni simptomi

**Silicijev dioksid**

Toksičnost/vpliv	Izid	Vredn ost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Akutna toksičnost, peroralno	LD50	> 5.000	mg/kg	Podgana		
Akutna toksičnost, dermalno	LD50	> 5.000	mg/kg	Kunec		
Akutna toksičnost, vdihavanje	LC50	0,139	mg/l/4 h	Podgana		Podatki iz virov
Jedkost za kožo/draženje kože:				Kunec		Ne draži. Podatki iz virov
Hude poškodbe/draženje oči				Kunec		Ne draži. Možno mehansko draženje Podatki iz virov
Povzročanje preobčutljivosti dihalnih poti/kože:				Morski prašiček		Ne povzroča preobčutljivosti
Simptomi:						Pordele oči

**2-butanonoksim**

Toksičnost/vpliv	Izid	Vredn ost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Akutna toksičnost, peroralno	LD50	2.326	mg/kg	Podgana	OECD 401 (akutna oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, dermalno	LD0	1.000	mg/kg	Kunec	OECD 402 (akutna dermalna toksičnost)	
Akutna toksičnost, vdihavanje	LC0	4,83	mg/l/4 h		OECD 403 (akutna toksičnost pri vdihavanju)	
Hude poškodbe/draženje oči				Kunec		Močno draži
Povzročanje preobčutljivosti dihalnih poti/kože:				Morski prašiček	OECD 406 (povzročanje preobčutljivosti kože)	Povzroča preobčutljivost (pri stiku s kožo)
Reprodukcijska toksičnost:	NOAEL	200	mg/kg tt/dan	Podgana		
Simptomi:						Oteženo dihanje, padec krvnega tlaka, motnje srčnega ritma, glavoboli, krči
Specifična toksičnost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE), peroralno	NOAEL	25	mg/kg tt/dan	Podgana		Samec
Specifična toksičnost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-	NOAEL	30	mg/kg tt/dan	Podgana		Samica

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

RE), peroralno

## 12. POGLAVJE: Okoljski podatki

Za morebitne dodatne informacije glede vplivov na okolje si oglejte poglavje 2.1 (razvrstitev).

<b>TESNILNA MASA ZA GRADBENE MATERIALE, STEKLO IN KOVINO B-G-M®</b>							
Toksičnost/vpliv	Izid	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Toksičnost, ribe							Ni podatkov
Toksičnost, vodne bolhe							Ni podatkov
Toksičnost, alge							Ni podatkov
Obstojnost in razgradljivost							Ni podatkov
Bioakumulacijski potencial							Ni podatkov
Mobilnost v tleh							Ni podatkov
Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni podatkov
Drugi škodljivi učinki							Ni podatkov

<b>Ogljikovodiki, C15–C20, n-alkani, izaalkani, cikloalkani, &lt; 0,03 % aromатов</b>							
Toksičnost/vpliv	Izid	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Toksičnost, ribe	LL50	96 h	> 1.028	mg/l	<i>Scophthalmus maximus</i>	OECD 203 (ribe, preizkus akutne toksičnosti)	
Toksičnost, vodne bolhe	LL50	48 h	> 3.193	mg/l	<i>Acartia tonsa</i>	ISO 14669	
Toksičnost, alge	ErL50	72 h	> 10.000	mg/l	<i>Skeletonema costatum</i>	ISO 10253	
Obstojnost in razgradljivost		28 d	74	%		OECD 306 (biorazgradljivost v morski vodi)	Biološko lahko razgradljivo
Bioakumulacijski potencial							Da
Mobilnost v tleh							Ni pričakovati
Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni snov PBT, ni snov vPvB.

<b>Silicijev dioksid</b>							
Toksičnost/vpliv	Izid	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Toksičnost, ribe	LC50	96 h	> 10.000	mg/l	<i>Brachydanio rerio</i>	OECD 203 (ribe, preizkus akutne toksičnosti)	
Toksičnost, vodne bolhe	EC50	24 h	> 10.000	mg/l	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202 ( <i>Daphnia</i> sp. preizkus akutne imobilizacije)	
Toksičnost, alge	EL50	72 h	> 10.000	mg/l		OACD 201 (alge, preizkus zaviranja rasti)	
Obstojnost in razgradljivost							Abiotično razgradljivo
Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni snov PBT, ni snov vPvB.

<b>2-butanonoksim</b>							
Toksičnost/vpliv	Izid	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preizkusna metoda	Opomba
Toksičnost, ribe	LC50	96 h	48	mg/l	<i>Lepomis macrochirus</i>		
Toksičnost, ribe	LC50	96 h	760	mg/l	<i>Poecilia reticulata</i>		
Toksičnost, ribe	LC50	96 h	843	mg/l	<i>Pimephales promelas</i>		
Toksičnost, vodne bolhe	EC50	48 h	201	mg/l	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202 ( <i>Daphnia</i> sp. preizkus akutne imobilizacije)	
Toksičnost, alge	EC50	72 h	11,8	mg/l	<i>Selenasturm capricornutum</i>	OACD 201 (alge, preizkus)	

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

Obstojnost in razgradljivost		21 d	14,5	%		zaviranja rasti) OECD 301 C (raven biorazgradljivosti – prilagojeni preizkusi MITI (I))	Abiotično razgradljivo
Bioakumulacijski potencial	Log Pow		0,63				
Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni snov PBT, ni snov vPvB.
Toksičnost za bakterije	EC50	17 h	281	mg/l	<i>Pseudomonas putida</i>		
Drugi podatki	BOD	28 d	24,7	%			
Drugi podatki	DOC	28 d	25	%			

### 13. POGlavJE: Navodila za odstranjevanje

#### 13.1 Postopki za ravnanje z odpadki Za snov/zmes/ostanke

Identifikacijska številka odpadka: ES:  
 navedene kode odpadkov so priporočila, ki temeljijo na predvideni uporabi tega izdelka. Skladno s posebno uporabo in pogoji odstranjevanja s strani uporabnika lahko pod določenimi pogoji sem uvrstite tudi druge kode odpadkov. (2014/955/EU)  
 07 02 17 Odpadki, ki vsebujejo silikon in se razlikujejo od tistih, navedenih v 07 02 16  
 08 04 10 Odpadki lepil in tesnilnih mas z izjemo tistih, ki sodijo v razred 08 04 09  
 Priporočilo:  
 Odsvetujemo odstranjevanje z odpadnimi vodami.  
 Upoštevajte lokalne predpise.  
 Na primer primerna sežigalnica.  
 Strjen izdelek:  
 Mogoče ga je odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.

#### Za zamazan embalažni material

Upoštevajte lokalne predpise.  
 15 01 02 Embalaža iz umetne mase  
 Vsebnike povsem izpraznite.  
 Nekontaminirano embalažo lahko recikirate.  
 Embalaže, ki jih ni mogoče očistiti, je treba zavreči tako kot vsebovano snov.

### 14. POGlavJE: Podatki glede prevoza

14.1 Številka UN: ni na voljo

#### 14.2 Cestni/železniški prevoz (GGVSEB/ADR/RID)

Odpremno ime UN skladno s predpisi:

Razredi nevarnosti prevoza: ni na voljo  
 Razred embalaže: ni na voljo  
 Koda za razvrstitev: ni na voljo  
 LQ (ADR 2013): ni na voljo  
 LQ (ADR 2009): ni na voljo  
 Nevarnosti za okolje: navedba smiselno ni potrebna  
 Koda za omejitve prevoza skozi predore:

#### 14.3 Prevoz z ladjami (koda GGVSee/IMDG)

Odpremno ime UN skladno s predpisi:

Razredi nevarnosti prevoza: ni na voljo  
 Razred embalaže: ni na voljo  
 Snov, ki onesnažuje morje: ni na voljo  
 Nevarnosti za okolje: navedba smiselno ni potrebna

Pregledano dne: 8. 1. 2015

Različica 03 Nadomešča različico 02 Datum tiskanja: 8. 1. 2015

#### 14.4 Prevoz z letalom (IATA)

Odpremno ime UN skladno s predpisi:

Razredi nevarnosti prevoza: ni na voljo  
Razred embalaže: ni na voljo  
Nevarnosti za okolje: navedba smiselno ni potrebna

#### 14.5 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Če ni drugače opredeljeno, je treba upoštevati splošne ukrepe za izvedbo varnega prevoza.

#### 14.6 Masovni prevoz blaga skladno s Prilogo II mednarodnega sporazuma MARPOL 73/78 in kodeksa IBC

Ne gre za nevarno blago skladno z zgoraj navedeno uredbo.

### 15. POGLAVJE: Pravni predpisi

#### 15.1 Predpisi glede varnosti, varstva zdravja in okolja/specifični pravni predpisi za snov ali zmes

Za razvrstitev in oznako si oglejte 2. poglavje.

Upoštevanje omejitev: da  
Direktiva 2010/75/EU (HOS): 2,2 %  
Upoštevajte splošne higienske ukrepe pri rokovanju s kemikalijami.  
Upoštevajte predpise poklicnega združenja/medicine dela.  
Razred nevarnosti za vodne vire (Nemčija): 2  
Lastna razvrstitev: da (VwVwS)

#### 15.2 Ocena varnosti snovi

Ocena varnosti snovi za zmesi ni predvidena.

### 16. POGLAVJE: Drugi podatki

#### 16.1 Razvrstitev in uporabljeni postopki za razvrstitev zmesi skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP): odpade

#### 16.2 Drugi podatki

**Spremenjene postavke** Predelana POGLAVJA: ni na voljo

**Razred skladiščenja skladno s TRGS 510:** 11–13

Ti podatki se nanašajo na izdelek v dobavljenem stanju.

Naslednji stavki predstavljajo navedene R-stavke/H-stavke in kodo razreda nevarnosti (GHS/CLP) sestavin (v 2. in 3. poglavju).

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Toksičnost pri vdihavanju – nevarnost aspiracije

#### 16.3 Okrajšave in kratice:

AC Kategorije izdelkov  
ACGIH Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov  
ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti  
AGW, Spb.-Üf AGW = mejna vrednost na delovnem mestu, Spb.-Üf. = faktor preseganja najvišje mejne vrednosti (od 1 do 8) in kategorija (I, II) za kratkotrajne vrednosti (TRGS 900, Nemčija).  
Odp. proti alk. Odporno proti alkoholu  
Spl. Splošno  
Op. Opomba  
AOEL Sprejemljiva izpostavljenost uporabnika  
AOX Organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije  
Izd., št. izd. Številka izdelka  
ATE Ocena akutne toksičnosti skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)  
BAFU Zvezni urad za okolje (Švica)  
BAM Zvezni zavod za raziskovanje in preizkušanje materialov  
BAT Tolerančne vrednosti bioloških delovnih snovi (Švica)  
BAuA Zvezni zavod za varstvo pri delu in delovno medicino  
BCF Faktor biokoncentracije  
Op. Opomba

BG	Poklicno združenje
BGV	Predpis poklicnega združenja
BGW	Biološka mejna vrednost (TRGS 903, Nemčija)
BGW/VLB	BGW/VLB = Biologisch grenswaarde/Valeur limite biologique (Belgija)
BGW, VGO	BGW = biološka mejna vrednost VGÜ = Uredba Zveznega ministrstva za delo in socialne zadeve na področju nadzora zdravja pri delu (Avstrija)
BHT	Butilhidroksitoluol (= 2,6-di-t-butil-4-metilfenol)
BOD	Biokemijska potreba po kisiku
BSEF	Forum znanosti o bromu in okolju
BW	Telesna masa
oz.	Oziroma
pribl.	Približno
CAS	Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov
CEC	Koordinacijski evropski odbor za razvoj in preizkušanje goriv, maziv in drugih tekočin
CESIO	Evropsko združenje za površinsko aktivne snovi in njihove organske vmesne produkte
ChemRRV	Uredba o zmanjšanju tveganja kemikalij (Švica)
CIPAC	Kolaborativni mednarodni svet za analizo pesticidov
CLP	UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi
CMR	karcinogeno, mutageno, toksično za reprodukcijo (rakotvorno, povzroča mutacije, strupeno za razmnoževanje)
COD	Kemijska potreba po kisiku
CTFA	Združenje za kozmetiko, kozmetične izdelke in dišave
DIN	Nemški inštitut za standardizacijo
DMEL	Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL	Izpeljana raven brez učinka
DOC	Raztopljeni organski ogljik
DT50	Čas mirovanja 50 % koncentracije – kot vrednost DT50 je označeno obdobje, v katerem se začetna koncentracija snovi zmanjša za polovico.
DVS	Nemško združenje za varjenje in sorodne postopke
dw	Suha teža
EAK	Evropski katalog odpadkov
ECHA	Evropska agencija za kemikalije
ES	Evropska skupnost
EINECS	Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS	Evropski seznam novih snovi
EN	Evropski standardi
EPA	Ameriška Agencija za varstvo okolja (Združene države Amerike)
ERC	Kategorije sproščanja v okolje
ES	Scenarij izpostavljenosti
itd., itn.	In tako dalje, in tako naprej
EU	Evropska unija
EGS	Evropska gospodarska skupnost
EGP	Evropski gospodarski prostor
Faks	Številka faksa
skl.	Skladno
po potr.	Po potrebi
GGVSE	Uredba o cestnem in železniškem prevozu nevarnega blaga (Nemčija) – to uredbo je nadomestila uredba
GGVSEB	ozziroma je bila vanjo preoblikovana.
GGVSEB	Uredba o cestnem, železniškem in ladijskem prevozu nevarnega blaga (Nemčija)
GGVSee	Uredba o prevozu nevarnega blaga po morju (Uredba o prevozu nevarnega blaga z ladjami, Nemčija)
GHS	Globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij
GTN	Glicerintrinitrat
GW/VL	GW/VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling   Valeur limite d'exposition professionnelle (Belgija)   GW-kw   VL-cd   GW-kw   VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling – Kortetijdswaarde/Valeur limite d'exposition professionnelle – Valeur courte duree (Belgija)
GW-M   VL-M	GW-M   VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling – »Ceiling«/Valeur limite d'exposition professionnelle – »Ceiling« (Belgija)
GWP	Potencial globalnega segrevanja
HET-CAM	Test kokošjega jajca – horioalantoisne membrane, potencial globalnega segrevanja zaradi halokarbonov HGWP
IARC	Mednarodna agencija za raziskovanje raka
IATA	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IBC	Srednji zabojnik za razsuti tovor
IBC (Code)	Mednarodne kemikalije v razsutem stanju (koda)
IC	Inhibitorna koncentracija
IMDG-Code	Nevarno blago v mednarodnem pomorskem prometu
vklij.	Vključno
IUCLID	Mednarodna enotna podatkovna zbirka za kemikalije
ni pod.	Ni podatkov
Tov.	Tovorno vozilo
Konc.	Koncentracija
LC	Smrtna koncentracija
LD	Smrtni odmerek kemikalije
LD50	Smrtni odmerek 50 % (= srednji smrtni odmerek)

LFBG	Zakonik o živilih, potrebščinah in krmilih (Nemčija)
LOEC	Najnižja koncentracija, pri kateri je opazen vpliv
LOEL	Najnižji odmerek, pri katerem je opazen vpliv
LQ	Omejene količine
LRV	Uredba o ohranjanju čistosti zraka (Švica)
LVA	Seznami o prometu z odpadki (Švica)
MAK	Najvišje koncentracije nevarnih snovi na delovnem mestu (vrednosti MAK) (Švica)
MAK-Kzw, TRK-Kzw	MAK-Kzw = najvišja koncentracija na delovnem mestu – kratkoročna vrednost, TRK-Kzw = tehnična referenčna koncentracija – kratkoročna vrednost (Avstrija)
MAK-Mow	= najvišja koncentracija na delovnem mestu – trenutna vrednost (Avstrija)
MAK-Tmw, TRK-Tmw	MAK-Tmw = najvišja koncentracija na delovnem mestu – dnevna srednja vrednost/TRK-Tmw = tehnična referenčna koncentracija – dnevna srednja vrednost (Avstrija)
MARPOL	Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaženja morja z ladij
Min., min.	Minute ali vsaj ali najmanj
n.a.	Se ne uporablja
n.g.	Ni preverjeno
n.v.	Ni na voljo
NIOSH	Državni inštitut za zdravje in varstvo pri delu (Združene države Amerike)
NOAEL	Odmerek brez opaženega škodljivega učinka
NOEC	Najvišja koncentracija, določena s poskusom na živalih, pri kateri ni več mogoče določiti (škodljivega) vpliva
NOEC	Največji odmerek, določen s poskusom na živalih, pri katerem ni več mogoče določiti (škodljivega) vpliva
ODP	Potencial razgradnje ozona
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
org.	Organsko
PAK	Policiklični aromatski ogljikovodik
PBT	Obstojna, bioakumulativna in strupena snov
PC	Kategorija kemičnega izdelka
PE	Polietilen
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka
POCP	Potencial fotokemičnega nastajanja ozona
PP	Polipropilen
PROC	Kategorija postopka
t.	Točka
PTFE	Politetrafluoretilen
PUR	Poliuretan
PVC	Polivinilklorid
REACH	UREDBA (ES) št. 1907/2006 registracijo, vrednotenje, odobritev in omejevanje kemikalij
Št. seznama REACH-IT	Št. 9xx-xxx-x je samodejno dodeljena, npr. predhodno registriranim izdelkom brez št. CAS ali druge številke identifikacijske označbe. Številke seznama nimajo pravne vrednosti, temveč so zgolj tehnične identifikacijske oznake za obdelavo zahtevka prek REACH-IT.
oz.	Oziroma
RID	Uredba o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
SADT	Samopospešujoča temperatura razpada
SU	Sektor uporabe
SVHC	Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost
Tel.	Telefon
ThOD	Teoretična potreba po kisiku
TOC	Skupni organski ogljik
TRG	Tehnični predpisi za stisnjene pline
TRGS	Tehnični predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi
TVA	Tehnična uredba o odpadkih (Švica)
UEVK	Zvezno ministrstvo za okolje, promet, energijo in komunikacije (Švica)
UN RTDG	Priporočila Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga
UV	Ultravijolično
VbF	Uredba o gorljivih tekočinah (avstrijska uredba)
VCI	Združenje kemijske industrije
VeVA	Uredba o prometu z odpadki (Švica)
HOS	Hlapne organske spojine
vPvB	Zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi
VwVwS	Upravni ukrep o snoveh, ki ogrožajo vodo
WBF	Zvezno ministrstvo za gospodarske zadeve (Švica)
WGK	Razred nevarnosti za vodne vire skladno z Upravnim ukrepom o snoveh, ki ogrožajo vodne vire – VwVwS (nemška uredba)
WGK1	Nekoliko ogroža vodo
WGK2	Ogroža vodo
WGK3	močno ogroža vodo
WHO	Svetovna zdravstvena organizacija
wwt	Mokra masa
tr.	Trenutno
npr.	Na primer

Navedeni podatki temeljijo na trenutnem znanju. Opis izdelka temelji na zahtevanih previdnostnih ukrepih in ne zagotavlja določenih lastnosti. Odgovornost je izključena. Vse pretekle izdaje tega varnostnega lista s tem prenehajo veljati.